

# FOBY® PRIMER

FOBY®

- VOORSTRIJK-  
MIDDEL
- VOOR LICHT ZUI-  
GENDE ONDER-  
GRONDEN EN  
ANHYDRIET
- INGEKLEURD
- KANT EN KLAAR
- VERSPUITBAAR

VOORSTRIJK



**Producteigenschappen**

Foby Primer is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van een kunstharstdispersie. Het produkt is uitstekend waterbestendig, onbrandbaar en heeft een groot impregnerend vermogen.

**Toepassingsgebieden**

Foby Primer is toepasbaar op vrijwel alle vochtabsorberende ondergronden indien hierop tegelwerk of natuursteen verlijmd dient te worden. Foby Primer kan ook toegepast worden om de hechting van egalisatiemiddelen op vochtabsorberende, steenachtige ondergronden te verbeteren. Tevens kan het produkt dienen ter versterking van de toplaag van afzandende wanden en vloeren.

**Ondergrondvoorbereiding**

De ondergronden dienen schoon, voldoende vast en droog te zijn. Oude lijmresten dienen verwijderd te worden.

**Verwerking**

Foby Primer dient onverdund gebruikt te worden. Voor gebruik eerst goed schudden. Het produkt met een kwast, roller of spuit op de ondergrond aanbrengen. Onder normale omstandigheden bedraagt de droogtijd 1 à 2 uur. Daarna kan een verdere afwerking plaatsvinden.

**Veiligheidsgegevens**

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritatie of na inslikken een arts raadplegen.

**Technische gegevens**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aanmaakverhouding:      | onverdund gebruiken   |
| Verwerkingstemperatuur: | +5°C - +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)  |
| Uitharding:             | Na minimaal 2 uur bewerkbaar  |
| Opslag:                 | Vorstvrij bewaren   |
| Houdbaarheid:           | Minstens 6 maanden mits ongeopend en droog bewaard<br>Na opening slechts beperkt houdbaar |
| Kleur:                  | blauw   |
| Verpakking:             | 1,5 en 10 ltr jerrycan  |
| Verbruik:               | ca. 8 -10 m <sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond)                        |

**Overige Foby- producten**

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Fobyprogramma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

**Garantie en advies**

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby- producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND BV  
Postbus 60 - 6710 BB Ede  
Tel: 0318 - 664 555 / Fax: 0318 - 664 566  
foby@eurovite.nl / www.foby.nl

